


技术要求:  
1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H




额定电压	220	V AC
额定功率	0.2	KW
额定转矩	0.64	N·m
最大转矩	1.92	N·m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电流	1.9	A
最大电流	5.7	A
线反电势系数	22.9±10%	V/KRPM
线电阻	4.5±10%	Ω
线电感	12.5±10%	mH
转动惯量	0.16±10%	10 <sup>-4</sup> kg·m <sup>2</sup>
极对数	5	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	
配件		
其他		

位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	棕	棕黑	地线	蓝	蓝黑	\	红	黑	\
信号	E+	E-	屏蔽	SD+	SD-	\	5V	GND	\

位号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	绿
信号	U	V	W	PE

安普插头（公）从pin针往延长线侧看



连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	TE 170360-1	TE 170359-1	
塑壳	TE 172338-1	WI-172169-1	

连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	170362-1	170361-1	DW-9T
塑壳	794598-4	172161-1	

				60法兰200W小惯量多摩川光电多圈23位绝对值编码器电机				版本			
				型号				A0			
								阶段标记		重要度	
				60SS-A2013050D10				重量			
								比例			
								第 1 张		共 1 张	
				杭州之山智控技术有限公司				版权所有 不得翻制			
标记处数				更改文件号				签名		日期	
设计				标准化							
校对				审定							
审核				批准							
工艺				日期							