


技术要求:
1、未注尺寸公差按GB/T 1804-m及GB/T 1184-H



额定电压	220	V AC
额定功率	0.4	KW
额定转矩	1.27	N·m
最大转矩	3.8	N·m
额定转速	3000	RPM
最大转速	5000	RPM
额定电流	2.8	A
最大电流	8.4	A
线反电势系数	29.3±10%	V/KRPM
线电阻	3.3±10%	Ω
线电感	9.61±10%	mH
转动惯量	0.3±10%	10 ⁻⁴ (~)kg·m ²
极对数	5	对
电机绝缘等级	Class F	
电机防护等级	IP65	
配件		
其他		

位号	1	2	3	4	5	6	7	8	9
颜色	蓝	蓝黑	绿	绿黑	黄	黄黑	棕	棕黑	灰
信号	A+	A-	B+	B-	Z+	Z-	U+	U-	V+
位号	10	11	12	13	14	15			
颜色	灰黑	白	白黑	红	黑	地线			
信号	V-	W+	W-	5V	GND	屏蔽			


连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	TE 170360-1	TE 170360-1	TE 170359-1	
塑壳	AMP 172336-1	TE 172338-1		

位号	1	2	3	4
颜色	红	白	黑	绿
信号	U	V	W	PE

位号	1	2
颜色	黄	黄
信号	DC24V	

连接器	制动连接器	动力连接器	编码器连接器	编码器锁线夹
端子	170362-1	170362-1	170361-1	DW-15T
塑壳	172328-1	794598-4	794205-1	

安普插头(公)从pin针往延长线侧看



标记处数	更改文件号	签名	日期
设计		标准化	
校对		审定	
审核		批准	
工艺		日期	

60法兰400W小惯量多摩川光电增量2500线编码器电机(抱闸)				版本
型号				A0
阶段标记		重要度	重量	比例
第 1 张		共 1 张		
60SS-A4013050D1B				杭州之山智控技术有限公司
				版权所有 不得翻制